

Allied Telesis AT-IS230-10GP-80 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006028-80

Nome del prodotto : AT-IS230-10GP-80

Allied Telesis AT-IS230-10GP-80. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE.... Voltaggio input DC: 24 - 48 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Protocolli			
Tipo interruttore *	Gestito	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓		
Livello del commutatore	L2				
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Design			
Supporto MIB	RFC 1212, RFC 1213, RFC 1239, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3418, RFC 4022, RFC 4113	Montaggio rack *	✗		
		Colore del prodotto	Nero		
		Materiale della scocca	Metallo		
		Indicatori LED	✓		
Connettività		Codice di protezione internazionale (IP)	IP30		
Quantità di porte RJ-45 *	8	Montabile a parete	✓		
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaggio su rail DIN	✓		
Quantità di porte Combo SFP	2	Sicurezza	CSA C22.2 No. 61010-2-201, IEC60950-1, UL60950-1, UL61010-2-201		
Connettore a fibra ottica	SFP		Compatibilità elettromagnetica	AS/NZS CISPR 32, A; EN55024; EN55032, A; EN61000-6-2; EN61000-6-4, A; FCC 15B, A; ICES-003, 6, A; VCCI, A	
Collegamento in rete		Prestazione			
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Dimensioni buffer	512 KB		
		Gestione energetica			
		Supporto 10G *	✗	Voltaggio input DC	24 - 48 V
		Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T	Consumo energetico (max)	139,3 W
Mirroring della porta	✓	Power over Ethernet (PoE)			
Full duplex	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓		
Supporto controllo flusso	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8		
Raggruppamento link	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4		
Apertura albero di protocollo	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W		
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	120 W		
Caratteristiche della LAN virtuale	Multicast VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN	Condizioni ambientali			
Numero di VLA	4094	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C		
Fibra ottica		Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C		
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-X, 1000BASE-X	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%		
Trasmissione dati		Umidità	10 - 95%		
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m		
tasso di inoltro	14,88 Mpps	Dissipazione del calore	475,3 BTU/h		
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Dimensioni e peso			
Numero di code	8	Larghezza	74 mm		
Supporto Jumbo Frames	✓				
Frame Jumbo	9000				
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB				

Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCP relay	Profondità	105 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	152 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 802.1x RADIUS, DES, RSA, SHA-1, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Peso	1,2 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	CE, FCC, RCM, TUV, VCCI, RoHS, WEEE
Autenticazione	Autenticazione basata su Port	Dati logistici	
Funzioni Multicast		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto multicast	✓		



0767035215259



767035215259

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.