

NETGEAR MS108TUP Non gestito L2 2.5G Ethernet
(100/1000/2500) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : NETGEAR
Codice prodotto: MS108TUP-100EUS
Nome del prodotto : MS108TUP

NETGEAR MS108TUP. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 40 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE)

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità, Sì
Livello del commutatore	L2	Prestazione	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	373643,7 h
Connettività		Power over Ethernet (PoE)	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Collegamento in rete		Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	4
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	230 W
Limitazione della velocità	✓	Condizioni ambientali	
VLAN support	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 32 °C
Numero di VLA	64	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Capacità di commutazione *	40 Gbit/s	Umidità	0 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Supporto Jumbo Frames	✓	Dimensioni e peso	
Frame Jumbo	12000	Larghezza	210 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Profondità	140 mm
Sicurezza		Altezza	40 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay	Peso	900 g
Funzione IGMP snooping	✓	Certificati di sicurezza	
Funzioni Multicast		Certificazione	CE mark FCC Part 15 class B CE/EN55032/24 CSA VCCI ACMA KC CCC BSMI
Supporto multicast	✓	Design	
Tabella degli indirizzi MAC multicast	128 voci	Colore del prodotto	Grigio
Design		Materiale della scocca	Metallo



0606449168112



606449168112

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.