



Poly Telefono multimediale aziendale CCX 400 con Open SIP e abilitato per PoE

Marchio : Poly

Codice prodotto: 849A1AA

Nome del prodotto : Telefono multimediale aziendale Poly CCX 400 con Open SIP e abilitato per PoE

- Tecnologie Poly HD Voice e Poly Acoustic Clarity: per cogliere ogni sfumatura. La tecnologia Poly Acoustic Fence riduce i rumori di sottofondo che causano distrazioni e rende gradevoli le chiamate.
- Godetevi il design ergonomico e l'intuitiva interfaccia touchscreen che elimina la necessità imparare nuove funzioni e caratteristiche. Quando un telefono è così semplice da usare, collaborazione e produttività non possono che migliorare.

Telefono multimediale aziendale Poly CCX 400 con Open SIP e abilitato per PoE


Poly Telefono multimediale aziendale CCX 400 con Open SIP e abilitato per PoE:

Entry-level ma eccezionale


Poly CCX 400 è un telefono aziendale entry-level e di facile utilizzo. La sua interfaccia è semplice e intuitiva. Massima accessibilità a contatti e riunioni con un semplice tocco sul touchscreen a colori




Design		Connettività	
Tipo di prodotto *	IP Phone	Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di apparecchio	Cornetta cablata	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Colore del prodotto *	Nero	Quantità di porte RJ-9	1
Caratteristiche del telefono		Gestione energetica	
Velocità copia a colori (migliore, lettera) *	24 linee	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Identificatore di chiamata *	✓	Condizioni ambientali	
Display		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipologia display	LCD	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Dimensioni diagonale schermo	12,7 cm (5")	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Risoluzione del display	720 x 1280 Pixel	Dimensioni e peso	
Formato	16:9	Larghezza imballo	222 mm
Touch screen *	✓	Profondità imballo	243 mm
Audio		Altezza imballo	69 mm
Telefono con vivavoce *	✓	Peso dell'imballo	1 kg
Codec voce	G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS	Contenuto dell'imballo	
Collegamento in rete		Ricevitore	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Numero di spazzolini inclusi *	1 pz
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Gigabit Ethernet	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Stand incluso	✓
Wi-Fi *	✗	Dati logistici	
Bluetooth *	✗	Paese di origine	Cina
Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, SRTP, TLS		



0197497506297



197497506297



0197497506280



197497506280

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.