

i-tec USB-C Triple 4K HDMI Video Adapter, Power Delivery 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Adattatore grafico USB-C ultracompatto e leggero con cavo integrato da 20 cm, progettato per espandere facilmente il tuo desktop o notebook con un massimo di tre monitor esterni. Grazie alla tecnologia MST avanzata, al supporto HDR e alla compatibilità con G-Sync / FreeSync, puoi goderti prestazioni fluide e immagini vivide per il lavoro e l'intrattenimento. Con una potenza di alimentazione fino a 100 W e un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, questo adattatore è ideale per i professionisti che necessitano della massima flessibilità in un formato piccolo e portatile. Compatibile con tutti i principali sistemi operativi, è la soluzione perfetta per la produttività a casa, in ufficio o in viaggio. Caratteristiche principali

- Collega fino a 3 monitor esterni tramite HDMI con opzioni di risoluzione flessibili (fino a 4K/60 Hz o 1440p/144 Hz*)
- Tecnologia dell'adattatore grafico: USB-C (MST) + USB-C PD
- 1 cavo USB-C integrato (20 cm) per una facile connessione all'host
- Alimentazione fino a 100 W (consumo interno solo 10 W)
- 3 porte HDMI 2.0 per un'uscita cristallina
- Supporta HDR 400-1000, G-Sync, FreeSync
- Compatibile con i principali sistemi: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* NOTA: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia video multischermo Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando è collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su tutti gli schermi. * iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando è collegato a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo mirrorato. (Non valido per Android con DEX e estensione Easy Projection)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1 cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (20 cm)
- Tecnologia adattatore grafico: [USB-C \(MST\)](#) + USB-C PD
- Alimentazione: ingresso fino a 100 W
- Consumo energetico interno 10 W
- 3x HDMI 2.0
- Risoluzioni supportate:
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz
 - 2 monitor - 2x HDMI → fino a 4K/30Hz o 1440p/60Hz
 - 3 monitor - 3x HDMI → fino a 1440p/30Hz o 1080p/60Hz
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz
 - 2 monitor - 2x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/120Hz
 - 3 monitor - 3x HDMI → fino a 4K/30Hz o 1440p/60Hz
- **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz
 - 2 monitor - 2x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz
 - 3 monitor - 3x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz
- Compatibile con G-Sync / Freesync, HDR 400 – 1000
- Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 100x42x14
- Peso del prodotto: 60 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera che supporti l'alimentazione

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con porta USB-C o USB4 libera che supporti la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* NOTA: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia video multischermo Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando è collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su tutti gli schermi. * iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo né l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo mirrorato. (Non valido per Android con DEX ed estensione Easy Projection)

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31TRIPLE4KHMDIPD	i-tec USB-C Triple 4K HDMI Video Adapter, Power Delivery 100W EAN: 8595611707735
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Altre caratteristiche	
Colore	Black
Dimensioni prodotto (LxPxA)	100 × 42 × 14 mm
Peso prodotto (senza imballo)	60 g
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita
Contenuto confezione	
• Prodotto	
• Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.



i-tec USB-C Triple 4K HDMI Video Adapter, Power Delivery 100W

Aggiornato 02/10/2025 10:52:16