

Allied Telesis AT-GS910/16 Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-GS910/16-50

Nome del prodotto : AT-GS910/16

Allied Telesis AT-GS910/16. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Colore del prodotto	Grigio
Connettività		Materiale della scocca	Metallo
Quantità di porte RJ-45 *	16	Montabile a parete	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sicurezza	UL60950-1, 2nd Edition CSA C22.2 No.60950-1-07, 2nd Edition IEC60950-1(UL-EU, UL-CB)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16	Prestazione	
Tipi schede di memoria	Non supportato	Dimensioni buffer	524 KB
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto 10G *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Corrente d'uscita	0,3 A
Full duplex	✓	Consumo energetico (max)	12 W
Routing IP	✓	Tipo di presa	Tipo C
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Auto-negoziazione	✓	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	Dimensioni e peso	
Throughput	23,8 Mpps	Larghezza	263 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità	179 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	380 mm
Frame Jumbo	10000	Peso	1,5 kg
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	1488000 pps	Contenuto dell'imballo	
Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps)	148800 pps	Guida rapida	✓
Velocità di trasmissione a pacchetto (10 Mbps)	14880 pps	Guida utente	✓
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Staffe di montaggio incluse	✓
Supporto SSH/SSL	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	EAC certification EN55024 ICES Class A VCCI Class A FCC Class A RCM CE EN55022 CISPR 55022 RoHS
Protezione/Filtro BPDU	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.