

Allied Telesis AT-MMC2000/LC-960 convertitore multimediale di rete 1000 Mbit/s 1310 nm Modalità multipla Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006326-960

Nome del prodotto : AT-MMC2000/LC-960

Allied Telesis AT-MMC2000/LC-960. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-SX. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Indicatori LED: Attività, Collegamento, Colore del prodotto: Grigio. Connettore a fibra ottica: LC, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 12 V, Corrente d'ingresso: 0.14 A, Consumi: 1,7 W

Collegamento in rete

Velocità massima di trasferimento dati *	1000 Mbit/s
interfaccia convertitore input	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
interfaccia convertitore output	1000Base-SX
Standard di rete	IEEE 802.1Q
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-SX
Supporto Jumbo Frames	✓
VLAN support	✓
sistema duplex	Full

Prestazione

Distanza massima di trasferimento *	2000 m
Lunghezza d'onda *	1310 nm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	50/125,62.5/125 µm
Potenza Tx (min)	-20 dBmW
Potenza Tx (max)	-14 dBmW
Potenza Rx (min)	-32 dBmW

Caratteristiche

Interno *	✗
Indicatori LED	Attività, Collegamento
Colore del prodotto	Grigio

Connettività

Tecnologia di connessione	Cablato
---------------------------	---------

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porte Fibre Channel	2
Connettore a fibra ottica *	LC
Jack DC-in	✓

Gestione energetica

Voltaggio di ingresso	12 V
Corrente d'ingresso	0.14 A
Consumi	1,7 W
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓

Dimensioni e peso

Larghezza	54,9 mm
Profondità	101,6 mm
Altezza	21,8 mm
Peso	170 g

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Umidità	5 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m

Contenuto dell'imballo

Guida utente	✓
Manuale dell'utente	✓
Guida d'installazione rapida	✓

Certificati di sicurezza

Sicurezza	FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Certificazione	CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
-------------------------------------	----------



0767035218670



767035218670

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.