

Adattatore di alimentazione CC universale per hub USB industriali - 20 V, 3,25 A

Product ID: ITB20D3250



Questo adattatore di alimentazione CC universale è stato progettato come un alimentatore alternativo, di riserva o di ricambio per la linea di hub USB industriali StarTech.com.

Hub USB 3.0 compatibili

Hub USB 3.0 industriale a 10 porte con adattatore di alimentazione esterno - Protezione ESD e sovratensioni a 350 W ()

Hub USB 3.0 industriale a 10 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W ()

Hub USB 3.0 industriale a 7 porte con adattatore di alimentazione esterno - Protezione ESD e sovratensioni a 350 W ()

Hub USB 3.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W ()

Hub USB 3.0 industriale a 4 porte con protezione ESD (ST4300USBM)

Hub USB 2.0 compatibili:

Hub USB 2.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB20A7AME)

Hub USB 2.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (ST7200USBM)

Hub USB 2.0 industriale a 4 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB20A4AME)

Hub USB 2.0 industriale a 4 porte con protezione ESD (ST4200USBM)

L'adattatore di alimentazione esterno può essere utilizzato anche con qualsiasi altro dispositivo in grado di supportare un alimentatore da 20 V, inclusa una vasta gamma di switch Ethernet e adattatori seriali StarTech.com.

Il prodotto ITB20D3250 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Caratteristiche

- Adattatore di alimentazione progettato per i prodotti industriali StarTech.com
- Da utilizzare come alimentatore alternativo, di ricambio o di riserva quando non è disponibile un'alimentazione tramite bus sufficiente
- Include attacchi per spine nazionali NA/JP, EU, UK e ANZ
- Include una morsettiera a due conduttori integrata
- Include un'ulteriore morsettiera a tre conduttori

Alimentazione	Warranty	1 Year
	Consumo energetico	65W
	Corrente di uscita	3.25A
	Corrente ingresso	1.4A Max.
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	Blocco terminale (2 fili) Blocco terminale (3 fili)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	+ 0°C ~ + 40°C
	Temperatura di conservazione	- 20 °C ~ + 80°C
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.000
	Larghezza prodotto	0.000
	Lunghezza prodotto	0.000
	Peso prodotto	0.000
Informazioni confezione	Package Height	55.000
	Package Length	166.000
	Package Width	242.000
	Peso spedizione (confezione)	810.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore di alimentazione da 65 W universale 4 - Cavi di alimentazione (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Connettore per morsettiera a due conduttori (incluso) 1 - Connettore per morsettiera a tre conduttori 1 - Guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.