

Console KVM per Armadio Rack - Monitor LCD 17" - KVM Switch VGA a 1 porta -
Montabile a Rack - Cassetto KVM universale 1U LCD con cavi - Supporto USB - Tastiera
Inglese QWERTY - 50.000 MTBF

ID prodotto: RKCONS1701



Questa console KVM con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di uno o più server, collegati attraverso uno switch KVM venduto separatamente. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

La console KVM offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotata di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di uno o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console in rack è caratterizzata da un modulo KVM a porta singola che consente il collegamento diretto al server e offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1701 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- **DESIGN FLESSIBILE:** questo cassetto per console KVM con montaggio a rack funziona con tutti i marchi e i modelli di switch KVM che supportano le interfacce VGA e USB e può essere inserito nel rack per server quando non è in uso
- **INTERFACCE VERSATILI:** Monitor LCD 17" a matrice attiva TFT 1280 x 1024 per montaggio a rack- Altezza 1U - Tastiera inglese completa a 99 tasti con tastierino numerico + Trackpad - Supporta VGA e USB - Alimentazione integrata
- **MASSIMA DURABILITÀ:** Dispone di un alloggiamento e di guide in acciaio durevole che resistono a un uso frequente; Adatto a lavorare in ambienti da 0 a 40°C con un MTBF di 50.000 ore; Supporto tecnico multilingue 24/5
- **SOLUZIONE TESTATA E COLLAUDATA:** : Le nostre console KVM sono coperte da una garanzia di 2 anni con supporto tecnico multilingue 24/5 gratuito per tutta la durata del prodotto
- **GAMMA DI KVM:** Disponibile con KVM integrato a 8 porte (RKCONS1708K) o a 16 porte (RKCONS1716K); Integra con gli switch KVM aziendali StarTech.com: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No

Dimensioni display	17in
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì

Prestazioni

Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Proporzioni	5:4
Tempo di risposta	5ms
Rapporto contrasto	1000:1
Luminosità	250 cd/m ²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Angolo di visualizzazione	170° (H), 160° (V)
Numero massimo di utenti	1
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
-----------------	---



Note/requisiti speciali

Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED di stato/alimentazione
----------------	--------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5A
Consumo energetico	13W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza cavo	6ft
Lunghezza prodotto	18.5 in [47.1 cm]
Larghezza prodotto	17.6 in [44.8 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.2 cm]
Peso prodotto	25.6 lb [11.6 kg]
Profondità di montaggio massima	31.1 in [79 cm]



Profondità di
montaggio minima 17.7 in [45 cm]

Informazioni
confezione

Package Length 30.1 in [76.5 cm]

Package Width 24.2 in [61.5 cm]

Package Height 7.3 in [18.5 cm]

Peso spedizione
(confezione) 37.8 lb [17.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Console KVM
	1 - Cavo KVM
	8 - Dadi ingabbiati M5
	8 - Viti M5
	5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	2 - guide di montaggio
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

