

Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19" - 1U

Product ID: RKCONS1916K

Questa console KVM a 16 porte con montaggio a rack 1U offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di 16 computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

Lo switch KVM a 16 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Massimo spazio su schermo

Questa versatile console LCD con montaggio a rack è dotata di un display da 19". Con uno schermo più ampio è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare al massimo la produttività.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di 16 o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console VGA dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console LCD con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 16 porte, che consente il collegamento diretto ad altrettanti server. Se si desidera aumentare il numero dei server, è possibile collegare altri switch KVM in una configurazione a cascata (concatenazione). Il modulo KVM offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1916K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
- Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
- Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un massimo di 16 server
- Tastiera e touchpad integrati
- Risoluzione fino a 1280x1024
- Supporto della configurazione a cascata con altri switch KVM

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza U	1U
	Audio	No
	Blocco a chiave	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	Sì
	Dimensioni display	19in
	Interfaccia PC	USB e PS/2
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	16
	Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Luminosità	250 cd/m ²
	MTBF	50.000 ore
	Numero massimo di utenti	1
	Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
	Rapporto contrasto	1000:1
	Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm	
Connettore/i	Altre Interfacce	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina Input 2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina Input
	Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input 16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	10% - 80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	43 mm [1.7 in]
	Larghezza prodotto	48.3 cm [19 in]
	Lunghezza prodotto	64.3 cm [25.3 in]
	Peso prodotto	13.5 kg [29.8 lb]
	Profondità di montaggio massima	890 mm [35 in]
	Profondità di montaggio minima	605 mm [23.8 in]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	21 kg [46.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Console KVM
		16 - Cavi KVM
		8 - Dadi ingabbiati M5
		8 - Viti M5
		4 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		4 - guide di montaggio (varie lunghezze)
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.