

Hub USB 3.0 Industriale a 4 Porte - Multipresa USB Alimentata, ESD e Protezione da Sovratensione - Ciabatta USB-A 5Gbps Installabile a Parete/Scrivania/Barra DIN, Splitter USB con Porte Bloccabili

ID prodotto: 5G4AINDNP-USB-A-HUB



Questo hub USB 3.0 a 4 porte, aumenta la modularità USB negli ambienti industriali, nei laboratori di riparazione e di produzione, nelle sale conferenze o nelle postazioni di lavoro degli uffici.

Questo hub USB industriale garantisce prestazioni affidabili in ambienti ostili grazie al suo robusto telaio in metallo.

Perfetto per gli ambienti di lavoro, ogni porta di questo robusto hub è dotata della protezione da sovratensioni ESD che aiuta a prevenire i danni ai dispositivi collegati.

Può essere installato dove meglio si adatta alla vostra applicazione. Questo splitter USB si può installare in sicurezza su diverse superfici tra cui una parete, una scrivania o un rack, utilizzando le staffe di montaggio integrate e l'hardware in dotazione.

Questo robusto replicatore USB 3.0 dispone di quattro porte di connessione, per collegare un maggior numero di dispositivi/periferiche USB.

Questo hub USB industriale può essere alimentato attraverso la morsettiera da 5-24 V DC, che consente di alimentare l'hub in base alle proprie esigenze e alla disponibilità di alimentazione.

StarTech.com ha disponibili adattatori di alimentazione esterni, ITB20D3250 e SVA12M5NA, venduti separatamente.

Con l'adattatore di alimentazione opzionale, l'hub è compatibile con le specifiche di ricarica della batteria USB 1.2, erogando fino a 2,4A su qualsiasi porta fino a un massimo di 30W totali, in modo da poter ricaricare i dispositivi mobili più velocemente di quanto consentito dalle tradizionali porte USB.

L'hub è indipendente dal sistema operativo e garantisce il supporto di un'ampia gamma di piattaforme,

tra cui Windows, macOS e Linux.

Questo hub 5G4AINDNP-USB-A-HUB è supportato per 2 anni compresa assistenza multilingue gratuita a vita 24/5.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **HUB USB INDUSTRIALE A 4 PORTE:** Multipresa USB 3.2 Gen 1 in metallo adatto ad ambienti difficili - 4 porte USB-A downstream bloccabili, larghezza di banda condivisa 5 Gbps - Cavo USB-A/B da 1,8m - Utility per il Monitoraggio degli Eventi USB (da scaricare)
- **PROTEZIONE ESD:** Gli hub USB con protezione elettrostatica di livello 4, 15kV in aria/8kV a contatto (il doppio degli hub consumer), garantiscono affidabilità e durata - I comuni hub senza adeguata protezione ESD potrebbero danneggiarsi
- **OPZIONI DI INSTALLAZIONE:** Le staffe per l'installazione a parete o scrivania sono integrate, mentre quelle per la barra DIN sono in dotazione - Connettori a vite sulle porte host e del dispositivo per garantire una connessione affidabile e sicura
- **OPZIONI DI ALIMENTAZIONE:** Questo robusto splitter USB è alimentato dalla connessione DC da 5 a 24V con spinotto/morsettiera (alimentatore non incluso). Disponibile alimentatore ITB20D3250 (venduto a parte) per alimentare l'hub tramite morsettiera a 2 fili
- **ALIMENTAZIONE E CARICA:** Questo replicatore di porte USB 3.0 a 4 porte se alimentato supporta la ricarica BC 1.2, ogni porta può erogare fino a 12W (2,4A). La protezione da sovracorrenti protegge i dispositivi collegati da un eccessivo consumo di energia

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi USB-C No

Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	VIA/VLI - VL817-Q7

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
ESD Protection	+/-8kV (Contact) +/-15kV (Air)
MTBF	243.753 Ore

Connettore/i

Porte esterne	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - Blocco terminale (2 fili) 1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione H, OD:5,50, ID: 2,10)
---------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Disponibile Porta USB 3.2 Gen 1 L'USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è anche chiamato USB
-----------------------------	--

SuperSpeed, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0.

Indicatori	Indicatori LED	4 - Connessione dispositivo USB (verde)
		1 - Alimentazione (verde)

Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Not Included (DC/Terminal Block)
	Tipo presa	M

Ambientale	Temperatura d'esercizio	32°F to 140°F (0°C to 60°C)
	Temperatura di conservazione	-4°F to 167°F (-20°C to 75°C)
	Umidità	5% - 95% RH

Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Fattore di forma	Industrial
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	7.0 in [17.8 cm]
	Larghezza prodotto	2.3 in [5.9 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso prodotto	9.9 oz [280.0 g]

Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Package Length	8.4 in [21.3 cm]
	Package Width	5.9 in [14.9 cm]

Package Height 2.0 in [5.1 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Hub USB

1 - Cavo USB-A a USB-B da 1,8m

1 - Connettore a Morsettiera (in dotazione)

1 - Staffe di Montaggio su Barra DIN (con viti di
montaggio)

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.