

KVM Switch DisplayPort a 2 porte e 4 monitor - 4K 60Hz UHD HDR - KVM per desktop PC 4K DP 1.2 con hub USB 3.0 a 2 porte (5Gbps) e 4 porte USB 2.0 HID, audio - Commutazione con tasti rapidi - TAA

ID prodotto: SV231QDPU34K



Questo switch KVM a 2 porte consente di sfruttare le funzionalità dei display digitali 4K (60 Hz) e di controllare fino a due computer collegati.

Lo switch DisplayPort KVM è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare quattro monitor di grandi dimensioni con risoluzione 4K completa. Include l'emulazione USB per tempi di commutazione più rapidi e un flusso di lavoro senza interruzioni. Dotato di supporto per l'audio digitale (con i display e le origini che supportano tale tecnologia) e di connettori audio stereo separati da 3,5 mm, lo switch DisplayPort 1.2 KVM garantisce una compatibilità audio completa.

L'hub USB 3.0 integrato consente di condividere due periferiche (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente al computer host, eliminando i costi legati all'acquisto di altri dispositivi come stampanti e scanner.

Oltre a supportare Windows, questo switch DP KVM è compatibile anche con i sistemi operativi Mac e Linux.

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la funzione di scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi. Questo switch DisplayPort KVM a 2 porte è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **MAGGIORE EFFICIENZA:** possibilità di passare da un computer all'altro con 4 monitor tramite USB e video DisplayPort da un'unica tastiera, monitor e mouse utilizzando tasti di scelta rapida o pulsanti della tastiera per il passaggio da un computer all'altro
- **QUATTRO MONITOR 4K UHD A 60 HZ:** lo switch DisplayPort KVM per 4 schermi supporta una risoluzione fino a 4K 60Hz su 4 monitor per applicazioni quali CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti; funziona con i principali marchi tra cui Dell, HP e Lenovo
- **SPECIFICHE TECNICHE:** KVM a 2 porte | Quattro display | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 a 60 Hz | HDCP 2.2 | Supporto HDR | Hub USB 3.0 a 2 porte | 4 USB HID | Tasto di scelta rapida e pulsante | Indipendente dal sistema operativo | Audio stereo analogico + digitale | Console DP + USB
- **FACILITÀ DI UTILIZZO:** lo switch KVM con alloggiamento in acciaio compatto e resistente è dotato di grandi pulsanti e di una porta USB 3.0 integrata 5Gbps (USB 3.1/3.2 Gen 1) accessibile frontalmente per condividere i dispositivi USB tra i computer collegati
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** questo KVM è conforme al Trade Agreements Act (TAA) e StarTech.com offre una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico gratuito a vita multilingue 24/5 gestito in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB 3.0
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	4
Cavi inclusi	No
ID chipset	Genesys Logic - GL3523
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	156.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	20 pin DisplayPort Female
	9 pin USB 3.0 A Female
	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	3.5 mm Audio Female
Connettori host	20 pin DisplayPort Female
	9 pin USB 3.0 B Female
	3.5 mm Audio Female

Indicatori

Indicatori LED	Verde (alimentazione/sincronizzazione)
	Rosso (host selezionato)

Alimentazione

Adattatore di	Adattatore CA incluso
---------------	-----------------------



alimentazione incluso	
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.0A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	36W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0~40
Temperatura di conservazione	-10~60
Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [100.0 mm]
Altezza prodotto	3.6 in [92.0 mm]
Peso prodotto	35.1 oz [994.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	3.9 in [100.0 mm]



Peso spedizione
(confezione) 3.4 lb [1.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Switch KVM

Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK,
NZ)

Piedini in gomma

Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

