

Allied Telesis GS970M Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005793-50

Nome del prodotto : GS970M

Allied Telesis GS970M. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Fattore di forma	1U
Ispezione ARP	✓	Colore del prodotto	Grigio
Registro evento di sistema	✓	Indicatori LED	✓
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	RAM installata	256 MB
Quantità di porte Combo SFP	4	Memoria flash	64 MB
Console port	RJ-45	Emissione acustica	42 dB
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto 10G *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Mirroring della porta	✓	Consumo energetico (max)	520 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
VLAN support	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	12
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Numero di VLA	2048	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Throughput	41,7 Mpps	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Umidità	5 - 95%
Latenza (10-100 Mbps)	8,6 µs	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Latenza (1 Gbps)	4,3 µs	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4000 m
Supporto Jumbo Frames	✓	Dissipazione del calore	303 BTU/h
Frame Jumbo	10000	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Larghezza	440 mm
Sicurezza		Profondità	290 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Altezza	44 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	4,7 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	530 mm
		Profondità imballo	430 mm
		Altezza imballo	150 mm

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256	Peso dell'imballo	6,35 kg
Filtri MAC address	✓	Dati logistici	
Supporto SSH/SSL	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Protezione contro i loop back	✓		
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web		



0767035211329



767035211329

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.