

NETGEAR GS728TX L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS728TX-300EUS

Nome del prodotto : GS728TX

NETGEAR GS728TX. Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000),
Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità di moduli SFP+ installati: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC:
16000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.3, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Livello del commutatore	L2/L3	Funzione IGMP snooping	✓
Connettività		Filtri MAC address	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Supporto SSH/SSL	✓
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Design	
Quantità di moduli SFP+ installati *	4	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Impilabile *	✓
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Prestazione	
		Processore integrato	✓
Supporto 10G *	✓	Frequenza del processore	800 MHz
Mirroring della porta	✓	Memoria flash	64 MB
Full duplex	✓	Emissione acustica	26,8 dB
Supporto controllo flusso	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1252990 h
Raggruppamento link	✓	Gestione energetica	
Controllo Broadcast storm	✓	Consumi	748,18 W
Limitazione della velocità	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Apertura albero di protocollo	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Numero di VLA	256	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Umidità	0 - 95%
Instradamento statico	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Numero di instradamenti statici	32	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Buffer di memoria di pacchetto	16 MB	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	440 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Profondità	257 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza	43,2 mm
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL)	100	Peso	3,8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓



0606449173147



606449173147

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.