

Allied Telesis x930-28GTX Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-X930-28GTX-B01

Nome del prodotto : x930-28GTX

Allied Telesis x930-28GTX. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 64000 voci, Capacità di commutazione: 2,88 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Montaggio rack

Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L3
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓
Classificazione del traffico	✓
Ispezione ARP	✓
Registro evento di sistema	✓

Connettività

Quantità di porte RJ-45 *	24
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Porte Fibre Channel	4

Collegamento in rete

Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G *	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX, 1000BASE-TX
Mirroring della porta	✓
Full duplex	✓
entrate d'avviamento	2000
Raggruppamento link	✓
Apertura albero di protocollo	✓
VLAN support	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN

Trasmissione dati

Capacità di commutazione *	2,88 Gbit/s
Throughput	214,3 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	64000 voci
Latenza (1 Gbps)	3,7 µs
Latenza (10 Gbps)	2,6 µs

Sicurezza

Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server
----------------------	--------------------------

Sicurezza

Funzione IGMP snooping	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS

Funzioni Multicast

Supporto multicast	✓
Tabella degli indirizzi MAC multicast	2000 voci

Design

Montaggio rack *	✓
Impilabile *	✓
Colore del prodotto	Grigio

Prestazione

Emissione acustica	39,7 dB
Firmware aggiornabile	✓

Gestione energetica

Alimentazione *	AC/DC
Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tensione di ingresso AC	90 - 260 V
Frequenza di ingresso AC	47/63 Hz
Consumi	84 W

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
--------------------------------------	---

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Umidità	5 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Dissipazione del calore	285 BTU/h

Dimensioni e peso

Larghezza	440 mm
Profondità	420 mm
Altezza	44 mm
Peso	5,1 kg



0767035220147



767035220147

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.