

NETGEAR MS305E Non gestito 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Nero



Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: MS305E-100EUS

Nome del prodotto : MS305E

NETGEAR MS305E. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500),
Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione:
40 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 12 V. Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Numero di ventole	0 ventola(e)
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Prestazione	
Connettività		Emissione acustica	0 dB
Quantità di porte RJ-45 *	5	Fanless	✓
Tipo di porte RJ-45 *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Tempo medio tra guasti (MTBF)	4273003 h
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Alimentazione *	dC
Supporto 10G *	✗	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Full duplex	✓	Voltaggio input DC	12 V
Half-Duplex	✓	Corrente d'ingresso	1 A
Auto MDI/MDI-X	✓	Voltaggio di ingresso	12 V
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Consumo energetico (max)	5,6 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE)	
Rilevamento della lunghezza del cavo	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Trasmissione dati		Altre caratteristiche	
Capacità di commutazione *	40 Gbit/s	Durata della garanzia	5 anno/i
tasso di inoltro	3,72 Mpps	Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Latenza (1 Gbps)	4,9 µs	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Supporto Jumbo Frames	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Frame Jumbo	12288	Umidità	0 - 95%
Buffer di memoria di pacchetto	1 MB	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Design		Dimensioni e peso	
Montaggio rack *	✗	Larghezza	158 mm
Impilabile *	✗	Profondità	101 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza	27 mm
Materiale della scocca	Metallo	Peso	450 g
Indicatori LED	✓	Certificati di sicurezza	
Montabile a parete	✓	Certificati di conformità	CCC, Direttiva sulla bassa tensione (LVD)



0606449170634



606449170634

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.