

Allied Telesis AT-GS920/8PS-50 Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006124-50

Nome del prodotto : AT-GS920/8PS-50

Allied Telesis AT-GS920/8PS-50. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete, Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Impilabile *	✗
Connettività		Fattore di forma	1U
Quantità di porte RJ-45 *	8	Colore del prodotto	Grigio
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Indicatori LED	✓
Collegamento in rete		Montabile a parete	✓
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Prestazione	
Supporto 10G *	✗	Fanless	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Gestione energetica	
Full duplex	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Half-Duplex	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Auto MDI/MDI-X	✓	Corrente d'ingresso	1.7 A
Auto-negoziazione	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Trasmissione dati		Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	7,5 W
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Bilancio energetico totale del PoE	62 W
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Condizioni ambientali	
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Frame Jumbo	9216	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	1488000 pps	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps)	148800 pps	Umidità	5 - 95%
Velocità di trasmissione a pacchetto (10 Mbps)	14880 pps	Altitudine di funzionamento	0 - 2000 m
Buffer di memoria di pacchetto	0,192 MB	Dissipazione del calore	254 BTU/h
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	EAP	Larghezza	210 mm
Protezione contro i loop back	✓	Profondità	275 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Altezza	42,5 mm
Design		Peso	1,6 kg
Montaggio rack *	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035217406



767035217406



7670352174068

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.