

Allied Telesis AT-x950-28XSQ-B01 Gestito L3 Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006194-B01

Nome del prodotto : AT-x950-28XSQ-B01

Allied Telesis AT-x950-28XSQ-B01. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Quantità porte USB 2.0: 1. Dimensioni tavola MAC: 96000 voci, Capacità di commutazione: 1920 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE.... Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web
Livello del commutatore	L3	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Tabella degli indirizzi MAC multicast	8000 voci
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Protocolli	
Registro evento di sistema	✓	Protocollo di routing	BGP, OSPF, RIP, RIP-2
Connettività		Design	
Tipo di porte RJ-45 *	✗	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	24	Impilabile *	✓
Quantità di slot per modulo QSFP+	4	Colore del prodotto	Grigio
Quantità porte USB 2.0	1	Indicatori LED	✓
Collegamento in rete		Compatibilità elettromagnetica	EN55032 A, FCC A, VCCI A
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad	Prestazione	
Supporto 10G *	✓	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Mirroring della porta	✓	RAM installata	4096 MB
Routing IP	✓	Memoria flash	4000 MB
Routing basato su criteri	✓	Emissione acustica	63,4 dB
entrare d'avviamento	64	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Apertura albero di protocollo	✓	Frequenza di ingresso AC	47/63 Hz
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	231,2 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Numero di VLA	4000	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	1920 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
tasso di inoltro	1190 Mpps	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	96000 voci	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Latenza (10 Gbps)	0,8 µs	Umidità	5 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3050 m
Frame Jumbo	10000	Dissipazione del calore	789 BTU/h
Buffer di memoria di pacchetto	16 MB	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	440 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server	Profondità	482 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza	44 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	7,2 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	EAP, HTTPS, MD5, PEAP, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TTLS	Dati su imballaggio	
		Peso dell'imballo	9,2 kg

Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Filtri MAC address	✓	Certificazione	EN55024, EN61000-3-2 UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950 UL, cUL, TUV RoHS
Protezione contro i loop back	✓		
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		85176990	



0767035216546



767035216546



0767035218144



767035218144

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.