

Allied Telesis x950-52XTQm Gestito L3+ 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-X950-52XTQM-B01

Nome del prodotto : x950-52XTQm

Allied Telesis x950-52XTQm. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3+. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 96000 voci, Capacità di commutazione: 1920 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP, HTTPS, MD5, PEAP, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TLS, TTLS
Livello del commutatore	L3+	Filtri MAC address	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto SSH/SSL	✓
Gestione web-based	✓	Protezione contro i loop back	✓
Classificazione del traffico	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Modellizzazione del traffico	✓	Funzioni Multicast	
Ispezione ARP	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Tabella degli indirizzi MAC multicast	8000 voci
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Montaggio rack *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Impilabile *	✓
Collegamento in rete		Fattore di forma	1U
Standard di rete *	IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.2ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3u	Colore del prodotto	Grigio
		Gestione energetica	
Supporto 10G *	✓	Alimentazione *	AC/DC
Mirroring della porta	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Full duplex	✓	Numero di alimentatori	2
Supporto controllo flusso	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Raggruppamento link	✓	Frequenza di ingresso AC	47/63 Hz
Controllo Broadcast storm	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Caratteristiche della LAN virtuale	Policy-based VLAN, Stacked VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	4000	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Capacità di commutazione *	1920 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
tasso di inoltro	1309 Mpps	Umidità	5 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	96000 voci	Altitudine di funzionamento	0 - 3050 m
Instradamento statico	✓	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	441 mm
Frame Jumbo	10000	Profondità	449 mm
Buffer di memoria di pacchetto	16 MB	Altezza	44 mm
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 snooping		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Funzione IGMP snooping	✓		



0767035225500



767035225500



7670352255002

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.