

Allied Telesis AT-TQ6702 GEN2-R-00 4800 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-008134-00

Nome del prodotto : AT-TQ6702 GEN2-R-00



Allied Telesis AT-TQ6702 GEN2-R-00. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 4800 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, SSID, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco

Caratteristiche		Caratteristiche di gestione	
2.4 GHz *	✓	Syslog	✓
5 GHz *	✓	Firmware aggiornabile	✓
6 GHz *	✗	Connettività	
Velocità massima di trasferimento dati *	4800 Mbit/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500,5000 Mbit/s	Gestione energetica	
Standard di rete	IEEE 802.11ax, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
MIMO	✓	Design	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Installazione *	Parete
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Roaming veloce	✓	Blocco cavo	✓
VLAN support	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Supporto controllo flusso	✓	Indicatori LED	✓
Isolamento wireless	✓	Antenna	
Direzione della banda	✓	Tipo di antenna *	Interno
Airtime Fairness (ATF)	✓	Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Prestazione	
Sicurezza		Memoria flash	1000 MB
Algoritmi di sicurezza supportati *	802.1x RADIUS, SSID, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	RAM installata	2000 MB
Filtri MAC address	✓	Dimensioni e peso	
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Hidden SSID	Larghezza	200 mm
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Profondità	45 mm
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Altezza	240 mm
Protocolli		Peso	1,2 kg
Cliente DHCP	✓	Condizioni ambientali	
Protocolli di gestione	SNMPv1, v2c, v3	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Caratteristiche di gestione		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Gestione web-based	✓	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m



0767035232096



767035232096

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.