

Allied Telesis AT-IE210L-18GP-60 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005966-60

Nome del prodotto : AT-IE210L-18GP-60

Allied Telesis AT-IE210L-18GP-60. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 36 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2	Tabella degli indirizzi MAC multicast	512 voci
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	MLDv1 and v2
Gestione web-based	✓	Design	
Classificazione del traffico	✓	Montaggio rack *	✓
Ispezione ARP	✓	Impilabile *	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Colore del prodotto	Grigio
Registro evento di sistema	✓	Indicatori LED	✓
Supporto MIB	Comprehensive SNMP	Compatibilità elettromagnetica	EN55032 class A, FCC class A, VCCI class A, ICES-003 class A, EN55024, EN61000-3-2 (harmonic), EN61000-3-3 (flicker)
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	16	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	RAM installata	512 MB
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16	Memoria flash	128 MB
Quantità di slot per modulo SFP	2	Emissione acustica	33 dB
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto 10G *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T	Corrente d'ingresso	4.2 A
Mirroring della porta	✓	Consumo energetico (max)	21 W
Full duplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Routing basato su criteri	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto controllo flusso	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	16
Raggruppamento link	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Apertura albero di protocollo	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15 W
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	247 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Policy-based VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID)	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	2048	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 65 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Capacità di commutazione *	36 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
tasso di inoltro	26,8 Mpps	Umidità	5 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Latenza (10-100 Mbps)	56 µs		

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Latenza (1 Gbps)	7,9 µs	Dissipazione del calore	169 BTU/h
Latenza (10 Gbps)	3,4 µs	Dimensioni e peso	
Numero di code	8	Larghezza	341 mm
Instradamento statico	✓	Profondità	231 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	44 mm
Frame Jumbo	10000	Peso	3 kg
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Larghezza imballo	430 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità imballo	360 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza imballo	150 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, PEAP, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TTLS	Peso dell'imballo	4,35 kg
Filtri MAC address	✓	Certificati di sicurezza	
Supporto SSH/SSL	✓	Certificazione	UL, cUL, UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Protezione contro i loop back	✓	Dati logistici	
Protezione/Filtro BPDU	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port, Autenticazione basata sul web		
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, Network Access Control (NAC), RADIUS		
Voci di indirizzo MAC	Ingressi indirizzo MAC blackhole		



0767035214474



767035214474

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.