

## Allied Telesis 10/100TX x 24 ports Managed Fast Ethernet Layer 2+ Switch Gestito L2+ 1U



**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** AT-8524M

**Nome del prodotto :** 10/100TX x 24 ports Managed Fast Ethernet Layer 2+ Switch

Allied Telesis 10/100TX x 24 ports Managed Fast Ethernet Layer 2+ Switch. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Fattore di forma: 1U

### Caratteristiche di gestione

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito |
| Livello del commutatore             | L2+     |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓       |

### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Quantità di porte RJ-45 * | 24 |
|---------------------------|----|

### Collegamento in rete

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard di rete *        | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Mirroring della porta     | ✓                                                                                                                                |
| Full duplex               | ✓                                                                                                                                |
| Controllo Broadcast storm | ✓                                                                                                                                |

### Trasmissione dati

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Dimensioni tavola MAC *           | 8000 voci  |
| Massima velocità di trasferimento | 0,1 Gbit/s |

### Protocolli

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Protocolli di gestione | SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP |
| Protocollo Data link   | Ethernet, Fast Ethernet                    |

### Design

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fattore di forma | 1U                                                           |
| Sicurezza        | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN60950, EN60825 (TUV) |

### Prestazione

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Processore integrato     | ✓       |
| Modello del processore   | PowerPC |
| Frequenza del processore | 200 MHz |
| RAM installata           | 32 MB   |

### Prestazione

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Memoria flash                 | 4 MB      |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1480000 h |

### Gestione energetica

|         |      |
|---------|------|
| Consumi | 80 W |
|---------|------|

### Power over Ethernet (PoE)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Supporto Power over Ethernet (PoE) * | ✗ |
|--------------------------------------|---|

### Altre caratteristiche

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Velocità di trasferimento dati | 10 Mbit/s            |
| Dimensioni (LxPxAl)            | 438 x 184 x 44 mm    |
| Tecnologia di connessione      | Cablato              |
| Slot espansione                | 2x                   |
| Alimentazione                  | 100-240V AC, 50-60Hz |

### Condizioni ambientali

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C   |
| Intervallo di temperatura               | -20 - 75 °C |
| Range di umidità di funzionamento       | 5 - 90%     |
| Umidità                                 | 5 - 95%     |

### Dimensioni e peso

|      |        |
|------|--------|
| Peso | 3,3 kg |
|------|--------|

### Certificati di sicurezza

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazione | EMI FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A, C-TICK, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.