

## Allied Telesis AT-x930-52GTX Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio



**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** 990-003838-00

**Nome del prodotto :** AT-x930-52GTX

Allied Telesis AT-x930-52GTX. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 64000 voci, Capacità di commutazione: 336 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Montaggio rack

| Caratteristiche di gestione               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Funzioni Multicast                                                                   |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo interruttore *                       | Gestito                                                                                                                                                                                                                                                                                | Supporto multicast                                                                   | ✓           |
| Livello del commutatore                   | L3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tabella degli indirizzi MAC multicast                                                | 2000 voci   |
| Supporto qualità del servizio (QoS)       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Design</b>                                                                        |             |
| Gestione web-based                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montaggio rack *                                                                     | ✓           |
| Classificazione del traffico              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impilabile *                                                                         | ✓           |
| Ispezione ARP                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Colore del prodotto                                                                  | Grigio      |
| Registro evento di sistema                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori LED                                                                       | ✓           |
| Supporto MIB                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS60950.1, UL, cUL |             |
| Connettività                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicurezza                                                                            |             |
| Quantità di porte RJ-45 *                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Prestazione</b>                                                                   |             |
| Tipo di porte RJ-45 *                     | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                                                                                                                                         | Supporto del modulo di espansione                                                    | ✓           |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo memoria                                                                         | DDR-SDRAM   |
| Quantità di slot del modulo SFP+          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAM installata                                                                       | 2048 MB     |
| Collegamento in rete                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memoria flash                                                                        | 256 MB      |
| Standard di rete *                        | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Emissione acustica                                                                   | 39,7 dB     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Firmware aggiornabile                                                                | ✓           |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestione energetica                                                                  |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tensione di ingresso AC                                                              | 90 - 260 V  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frequenza di ingresso AC                                                             | 47/63 Hz    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consumi                                                                              | 95 W        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Power over Ethernet (PoE)                                                            |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Supporto Power over Ethernet (PoE) *                                                 | ✗           |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Condizioni ambientali                                                                |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intervallo temperatura di funzionamento                                              | 0 - 50 °C   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intervallo di temperatura                                                            | -25 - 70 °C |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Range di umidità di funzionamento                                                    | 5 - 90%     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umidità                                                                              | 5 - 95%     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altitudine di funzionamento                                                          | 0 - 3048 m  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dissipazione del calore                                                              | 323 BTU/h   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dimensioni e peso                                                                    |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Larghezza                                                                            | 440 mm      |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Profondità                                                                           | 420 mm      |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altezza                                                                              | 44 mm       |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peso                                                                                 | 5,1 kg      |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati logistici                                                                       |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Codice del Sistema Armonizzato (SA)                                                  | 85176990    |
| Trasmissione dati                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |
| Capacità di commutazione *                | 336 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |
| Throughput                                | 250 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |
| Dimensioni tavola MAC *                   | 64000 voci                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |
| Sicurezza                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |
| Caratteristiche DHCP                      | DHCP server, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCP client                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |             |
| Funzione IGMP snooping                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |             |

**Sicurezza**

Algoritmi di sicurezza supportati      802.1x RADIUS



0767035199467



767035199467

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.