

Allied Telesis x320-10GH Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-X320-10GH

Nome del prodotto : x320-10GH

Allied Telesis x320-10GH. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	Tabella degli indirizzi MAC multicast	2000 voci
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli	
Gestione web-based	✓	Protocollo di routing	OSPF, RIP
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Design	
Connettività		Montaggio rack *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	8	Fattore di forma	1U
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Colore del prodotto	Grigio
Quantità di slot per modulo SFP	2	Compatibilità elettromagnetica	EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A
Collegamento in rete		Prestazione	
Standard di rete *	IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Supporto 10G *	✗	RAM installata	512 MB
Mirroring della porta	✓	Memoria flash	128 MB
Full duplex	✓	Gestione energetica	
Routing basato su criteri	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
VLAN support	✓	Frequenza di ingresso AC	47/63 Hz
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Numero di VLA	4094	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Trasmissione dati		Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Capacità di commutazione *	24 Gbit/s	Condizioni ambientali	
tasso di inoltro	14,9 Mpps	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 55 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Latenza (10-100 Mbps)	5,4 µs	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Latenza (1 Gbps)	3 µs	Umidità	5 - 95%
Numero di code	8	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Supporto Jumbo Frames	✓	Dimensioni e peso	
Frame Jumbo	10000	Larghezza	210 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Profondità	180 mm
Sicurezza		Altezza	42,5 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Peso	1,6 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256	Larghezza imballo	417 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità imballo	336 mm
Protezione contro i loop back	✓	Altezza imballo	151 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Peso dell'imballo	2,7 kg

Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Autenticazione	VLAN Guest	Certificazione	EN55024, EN61000-3 UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL RoHS
Protezione della password	✓		
tipo di autenticazione	Mini Stilo AAA		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.