

Allied Telesis AT-SBx81GP24 modulo del commutatore di rete
Gigabit Ethernet

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-SBX81GP24

Nome del prodotto : AT-SBx81GP24

Allied Telesis AT-SBx81GP24. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia Ethernet su cavi in rame: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T. grandezza del buffer per porta: 1,5 MB, Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, SSH-2, Compatibilità: Allied Telesis SwitchBlade x8100. Consumi: 34,4 W. Sicurezza: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1, Compatibilità elettromagnetica: EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A, Certificazione: EN55024, EN61000-3 UL, cUL, TUV RoHS. Dimensioni (LxPxA): 207 x 313 x 41 mm, Peso: 1,1 kg

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Consumi	34,4 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Condizioni ambientali	
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Standard di rete	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Connettività		Certificati di sicurezza	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	24	Sicurezza	UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Prestazione		Compatibilità elettromagnetica	EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Certificazione	EN55024, EN61000-3 UL, cUL, TUV RoHS
Livello di servizio	3	Dimensioni e peso	
grandezza del buffer per porta	1,5 MB	Dimensioni (LxPxA)	207 x 313 x 41 mm
code per porta	8	Peso	1,1 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati logistici	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SSH-2	Paese di origine	Indonesia
Compatibilità	Allied Telesis SwitchBlade x8100		



0767035195902



767035195902

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.