

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Gestito L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: MS510TXUP-100EUS

Nome del prodotto : 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet
Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports
(MS510TXUP)

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP). Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 140 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Processore integrato	✓
Livello del commutatore	L2+	Frequenza del processore	1000 MHz
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	RAM installata	256 MB
Gestione web-based	✓	Memoria flash	64 MB
Gestito in Cloud	✓	Emissione acustica	33 dB
Registro evento di sistema	✓	Firmware aggiornabile	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	1059519 h
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Consumo energetico (max)	380 W
Quantità di slot del modulo SFP+	2		
Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Supporto 10G *	✓	Bilancio energetico totale del PoE	295 W
Mirroring della porta	✓	Condizioni ambientali	
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
VLAN support	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Numero di VLA	256	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Trasmissione dati		Umidità	0 - 95%
Capacità di commutazione *	140 Gbit/s	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Numero di code	8	Dissipazione del calore	1294,5888 BTU/h
Supporto Jumbo Frames	✓	Dimensioni e peso	
Frame Jumbo	10000	Larghezza	330 mm
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB	Profondità	206 mm
Sicurezza		Altezza	43 mm
Caratteristiche DHCP	DHCPv6 snooping	Peso	2,51 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Contenuto dell'imballo	
Funzione IGMP snooping	✓	Cavi inclusi	AC
Protezione della password	✓	Guida utente	✓

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Algoritmi di pianificazione di coda	WRR+SP	Griglie	✓
Funzioni Multicast		Dati logistici	
Supporto multicast	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Numero di gruppi multicast filtrati	256		
Design			
Montaggio rack *	✓		
Colore del prodotto	Grigio		
Indicatori LED	Attività, Ventola estrattore fumi, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità		
Numero di ventole	3 ventola(e)		



Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.