

Allied Telesis AT-IMC200TP/SC-980 convertitore multimediale di rete 100 Mbit/s 1310 nm Grigio

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005559-980

Nome del prodotto : AT-IMC200TP/SC-980

Allied Telesis AT-IMC200TP/SC-980. Velocità massima di trasferimento dati: 100 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 100Base-FX. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Potenza Tx (min): -19 dBmW. Colore del prodotto: Grigio, Codice di protezione internazionale (IP): IP30. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Larghezza: 111 mm, Profondità: 96 mm, Altezza: 35 mm

Collegamento in rete		Caratteristiche	
Velocità massima di trasferimento dati *	100 Mbit/s	Colore del prodotto	Grigio
interfaccia convertitore input	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T	Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
interfaccia convertitore output	100Base-FX	Montaggio su rail DIN	✓
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet	Connettività	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Tecnologia di connessione	Cablato
Velocità di trasmissione a pacchetto (10 Mbps)	14880 pps	Porte Fibre Channel	1
Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps)	148800 pps	Connettore a fibra ottica *	SC
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	1488000 pps	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	1
Supporto Jumbo Frames	✓	Gestione energetica	
Frame Jumbo	10000	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Auto MDI/MDI-X	✓	Larghezza	111 mm
Auto-negoziazione	✓	Profondità	96 mm
Store-and-forward	✓	Altezza	35 mm
Prestazione		Peso	748 g
Distanza massima di trasferimento *	2000 m	Condizioni ambientali	
Lunghezza d'onda *	1310 nm	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Potenza Tx (min)	-19 dBmW	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Potenza Tx (max)	-14 dBmW	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Potenza Rx (min)	-32 dBmW	Umidità	5 - 95%
Potenza Rx (max)	-3 dBmW	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Caratteristiche		Certificati di sicurezza	
Interno *	✗	Certificati di conformità	RoHS
Indicatori LED	✓	Sicurezza	UL 62368-1, EN 62368-1, UL 60950-1 (UL mark), CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 (cUL mark), EN 60950-1 (TUV mark)
		Certificazione	TAA EMI/Emission & Stability FCC Class A EN55024 (immunity standard) EN55032 Class A EN55035 VCCI Class A



0767035210537



767035210537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.