

## AudioCodes C455HD telefono IP Nero 8 linee TFT

**Marchio :** AudioCodes

**Codice prodotto:** TEAMS-C455HD

**Nome del prodotto :** C455HD

AudioCodes C455HD. Tipo di prodotto: IP Phone, Colore del prodotto: Nero, Tipo di apparecchio: Cornetta cablata. Sistema operativo incluso: Android, Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): Info SIP. Velocità copia a colori (migliore, lettera): 8 linee. Controllo del volume: Pulsanti. Tipologia display: TFT, Dimensioni diagonale schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione del display: 1280 x 720 Pixel



| Design                                        |                  | Collegamento in rete                    |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto *                            | IP Phone         | Velocità trasferimento Ethernet LAN     | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                             |
| Tipo di apparecchio                           | Cornetta cablata | Wi-Fi *                                 | ✗                                                                                                                                              |
| Colore del prodotto *                         | Nero             | Bluetooth *                             | ✗                                                                                                                                              |
| Montabile a parete                            | ✓                | Protocolli di rete supportati           | IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTCP-XR, 802.1x, IP/DHCP IP, IEEE 802.1p/Q, QoS/ToS, HTTP/HTTPS/DHCP, NTP, FTP/TFTP, CDP/LLDP VLAN, LDAP |
| Prestazione                                   |                  | Supporto qualità del servizio (QoS)     | ✓                                                                                                                                              |
| Sistema operativo incluso                     | Android          | Algoritmi di sicurezza supportati       | HTTPS, SRTP, SSL/TLS                                                                                                                           |
| Versione sistema operativo                    | 9                | Standard di rete                        | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af                                                                                            |
| Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)     | Info SIP         | Connettività                            |                                                                                                                                                |
| Caratteristiche del telefono                  |                  | Quantità porte USB 2.0                  | 2                                                                                                                                              |
| Velocità copia a colori (migliore, lettera) * | 8 linee          | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 2                                                                                                                                              |
| Segreteria telefonica                         | ✓                | Quantità di porte RJ-9                  | 1                                                                                                                                              |
| Attesa chiamate                               | ✓                | Jack DC-in                              | ✓                                                                                                                                              |
| Composizione veloce                           | ✓                | Tipo di connessione WAN                 | RJ-45                                                                                                                                          |
| Chiamata in attesa                            | ✓                | Blocco cavo                             | ✓                                                                                                                                              |
| Capacità trasferimento chiamata               | ✓                | Certificati di sicurezza                |                                                                                                                                                |
| Possibilità di conferenza telefonica          | ✓                | Conformità alla sostenibilità           | ✓                                                                                                                                              |
| Re-dial                                       | ✓                | Certificati di conformità               | CE, Federal Communications Commission (FCC)                                                                                                    |
| Capacità di reperimento remoto supportata     | ✓                | Gestione energetica                     |                                                                                                                                                |
| Identificatore di chiamata *                  | ✓                | Supporto Power over Ethernet (PoE) *    | ✓                                                                                                                                              |
| Parcheggio chiamata                           | ✓                | Adattatore di voltaggio input AC        | 100 - 240 V                                                                                                                                    |
| ripresa di chiamata                           | ✓                | Adattatore di voltaggio output AC       | 12 V                                                                                                                                           |
| Full duplex                                   | ✓                | Adattatore di corrente output AC        | 2 A                                                                                                                                            |
| trasferimento della chiamata                  | ✓                | Condizioni ambientali                   |                                                                                                                                                |
| Spia di messaggio in attesa (MWI)             | ✓                | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                                                                                                                      |
| Caratteristiche di gestione                   |                  | Intervallo di temperatura               | -20 - 70 °C                                                                                                                                    |
| Casella vocale di posta integrata             | ✓                |                                         |                                                                                                                                                |
| Controllo del volume                          | Pulsanti         |                                         |                                                                                                                                                |
| Numero di tasti programmabili                 | 8                |                                         |                                                                                                                                                |

| Caratteristiche di gestione                |                                              | Dimensioni e peso                |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Firmware aggiornabile                      | ✓                                            | Larghezza                        | 236 mm      |
| Display                                    |                                              | Profondità                       | 200 mm      |
| Tipologia display                          | TFT                                          | Altezza                          | 165,9 mm    |
| Dimensioni diagonale schermo               | 12,7 cm (5")                                 | Peso                             | 988 g       |
| Risoluzione del display                    | 1280 x 720 Pixel                             | Altezza (min.)                   | 17 cm       |
| Touch screen *                             | ✓                                            | Altezza (max)                    | 19,5 cm     |
| Audio                                      |                                              | Larghezza imballo                | 280 mm      |
| Telefono con vivavoce *                    | ✓                                            | Profondità imballo               | 245 mm      |
| Modalità mute microfono                    | ✓                                            | Altezza imballo                  | 110 mm      |
| Codec voce                                 | G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, OPUS | Peso dell'imballo                | 1,55 kg     |
| Cancellazione eco                          | ✓                                            | Contenuto dell'imballo           |             |
| Dettettore vocale                          | ✓                                            | Numero di spazzolini inclusi *   | 1 pz        |
| Velocità fax (lettera)                     | ✓                                            | Manuale dell'utente              | ✓           |
| Occultamento di perdita di pacchetti (PLC) | ✓                                            | Cavi inclusi                     | LAN (RJ-45) |
| Collegamento in rete                       |                                              | Dati logistici                   |             |
| Collegamento ethernet LAN *                | ✓                                            | Peso del cartone principale      | 14,5 kg     |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet           | Gigabit Ethernet                             | Lunghezza del cartone principale | 467 mm      |
|                                            |                                              | Larghezza scatola principale     | 579 mm      |
|                                            |                                              | Altezza scatola principale       | 291 mm      |



7613081108027

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.