

NETGEAR GS305PP Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS305PP-300EUS

Nome del prodotto : GS305PP

NETGEAR GS305PP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10
Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 54 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power
over Ethernet (PoE). Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Corrente d'ingresso	1.66 A
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Consumi	2,89 W
Connettività		Consumo energetico (max)	88,89 W
Quantità di porte RJ-45 *	4	Power over Ethernet (PoE)	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	5	* Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Collegamento in rete		Bilancio energetico totale del PoE	83 W
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Condizioni ambientali	
Supporto 10G *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Full duplex	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Umidità	5 - 95%
Auto-rilevamento	✓	Dissipazione del calore	304 BTU/h
Auto-negoziazione	✓	Dimensioni e peso	
Rilevamento della lunghezza del cavo	✓	Larghezza	158 mm
Trasmissione dati		Profondità	101 mm
Capacità di commutazione *	10 Gbit/s	Altezza	29 mm
tasso di inoltr	1,448 Mpps	Peso	410 g
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Contenuto dell'imballo	
Latenza (1 Gbps)	2,4 µs	Manuale dell'utente	✓
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati su imballaggio	
Frame Jumbo	9216	Larghezza imballo	269 mm
Buffer di memoria di pacchetto	128 MB	Profondità imballo	73 mm
Design		Altezza imballo	215 mm
Montaggio rack *	✗	Peso dell'imballo	1,3 kg
Colore del prodotto	Nero	Certificati di sicurezza	
Materiale della scocca	Metallo	Certificazione	CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC
Tasto reset	✓	Dati logistici	
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza	Larghezza scatola principale	237 mm
Montabile a parete	✓	Lunghezza del cartone principale	469 mm

Prestazione		Dati logistici	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	6710127 h	Altezza scatola principale	306 mm
Gestione energetica		Peso del cartone principale	8,52 kg
Alimentazione *	dC	Quantità per cartone principale	6 pz
Voltaggio input DC	54 V		



0606449164916



606449164916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.