



APC AP8659 unità di distribuzione dell'energia (PDU) 24 presa(e)
AC 0U Nero

Marchio : APC

Codice prodotto: AP8659

Nome del prodotto : AP8659

APC AP8659. Tipi di PDU: Monitorata, Metered-by-outlet, Commutate, Capacità di rack: 0U, Montaggio: Verticale. Quantità prese AC: 24 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19. Monitoraggio: Corrente, Potenza, Tension, Controllo di uscita: Bloccata, Riciclo, Spegnimento, Accensione. Voltaggio nominale di entrata: 200-230 V, Corrente massima: 16 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL, VCCI A, VDE



Design		Certificati di sicurezza	
Tipi di PDU *	Monitorata, Metered-by-outlet, Commutate	Certificazione	EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL, VCCI A, VDE
Capacità di rack *	0U	Condizioni ambientali	
Montaggio	Verticale	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 45 °C
Colore del prodotto	Nero	Intervallo di temperatura	-25 - 65 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Quantità prese AC *	24 presa(e) AC	Umidità	5 - 95%
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Caratteristiche di gestione		Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Monitoraggio	Corrente, Potenza, Tension	Dimensioni e peso	
Controllo di uscita	Bloccata, Riciclo, Spegnimento, Accensione	Larghezza	56 mm
Gestione energetica		Profondità	51 mm
Voltaggio nominale di entrata *	200-230 V	Altezza	1829 mm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Peso	6,09 kg
Corrente massima *	16 A	Dati su imballaggio	
Voltaggio di output nominale	200-230 V	Peso dell'imballo	8,36 kg
Capacità di carico	3680 VA	Larghezza imballo	162 mm
Massimo ingresso corrente per fase	16 A	Profondità imballo	117 mm
Massimo uso di corrente per fase	16 A	Altezza imballo	2038 mm
Portata termica nominale	3680 W	Dati logistici	
Certificati di sicurezza		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	537,26
Certificati di conformità	RoHS		



0731304299509



731304299509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.