

Brother DCP-T780DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-T780DW

Nome del prodotto : DCP-T780DW

Brother DCP-T780DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



| Velocità di stampa | | Carta | | |
|--|----------------------------|---|---|--|
| Stampa fronte/retro | Auto | Dimensioni buste | Com-10, Monarch, C5 | |
| Tecnologia di stampa * | Ad inchiostro | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² | |
| Stampa * | Stampa a colori | | | |
| Stampa fronte/retro * | ✓ | Connettività | | |
| Risoluzione massima * | 1200 x 6000 DPI | Porta USB | ✓ | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 16 ppm | Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm | Collegamento in rete | | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm (pollice al minuto) | Wi-Fi * | ✓ | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 7 ipm (pollice al minuto) | Collegamento ethernet LAN * | ✗ | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,2 s | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,5 s | Wi-Fi Diretto | ✓ | |
| Funzione stampa N-in-1 | ✓ | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE | |
| Stampa n-up | 16 | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server | |
| stampa su filigrana | ✓ | | | |
| Stampa sicura | ✓ | | | |
| Funzione stampa opuscolo | ✓ | | | |
| Funzione stampa poster | ✓ | | | |
| Stampa senza bordi | ✓ | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server | |
| Copia | | | | |
| Copia * | Copia a colori | | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Risoluzione di copia massima * | 1200 x 2400 DPI | | | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13 s | | | |

| Copia | | Prestazione | |
|--|--|---|----------------|
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 25 s | RAM installata * | 128 MB |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | Design | |
| Funzione copia N-in-1 | ✓ | Colore del prodotto * | Nero |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | Posizionamento di mercato * | Casa e ufficio |
| Funzione copia ID-Card | ✓ | Display incorporato * | ✓ |
| Scansione | | Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
| Scansione * | Scansione a colori | Display a colori | ✓ |
| Risoluzione di scansione ottica * | 1200 x 2400 DPI | Gestione energetica | |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI | Consumo di energia durante la copia | 16 W |
| Tipo di scansione * | Scanner ADF | Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| Tecnologia scansione | CIS | Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Formati testo supportati | PDF | Requisiti di sistema | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | Compatibilità sistema operativo Mac | ✓ |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit | Condizioni ambientali | |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Fax | | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Fax * | ✗ | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Caratteristiche | | Umidità | 20 - 80% |
| Ciclo massimo di funzionamento * | 1000 pagine per mese | Dimensioni e peso | |
| Funzione duplex * | Stampa | Larghezza | 390 mm |
| Numero di cartucce di stampa * | 4 | Profondità | 343 mm |
| Colori di stampa * | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Altezza | 183 mm |
| Paese di origine | Filippine | Peso | 7,9 kg |
| Capacità di ingresso e uscita | | Dati su imballaggio | |
| Numero totale di vassoi di ingresso * | 1 | Larghezza imballo | 463 mm |
| Capacità totale in ingresso * | 150 fogli | Profondità imballo | 260 mm |
| Capacità di produzione totale * | 50 fogli | Altezza imballo | 496 mm |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ✓ | Peso dell'imballo | 9,5 kg |
| Capacità documenti | 20 fogli | Contenuto dell'imballo | |
| Alimentatore manuale | ✓ | Cartuccia inclusa | ✓ |
| Carta | | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
| Massimo formato carta serie ISO A * | A4 | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5000 pagine |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Buste, Carta riciclata, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale | Cavi inclusi | AC |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * | A4, A5, A6 | Dati logistici | |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Folio, Letter, Scheda di indicizzazione | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | na |
| | | Dettagli tecnici | |
| | | Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 0 g |
| | | peso dell'imballaggio di carta | 1,6 kg |
| | | Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| | | Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |



4977766841788

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.