



AOC V5 27V5C/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: V5

Codice prodotto: 27V5C/BK

Nome del prodotto :
27V5C/BK

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 27V5C/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:

Pannello IPS FHD da 27" per una maggiore produttività con tutto il comfort, USB-C e PD65W

AOC 27V5C è uno chassis frameless su tre lati che nasconde un pannello IPS da 27" con risoluzione FHD per un'eccezionale esperienza visiva di grande comfort. Ottieni opzioni di connettività complete grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65 W, 4 porte USB, supporto HDMI e DisplayPort. L'accesso è facile e sicuro con Windows Hello.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Porta DVI	✗
Tipologia HD *	Full HD	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità porte HDMI	1
Tecnologia display *	LED	Versione HDMI	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	versione DisplayPort	1.2
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Uscite per cuffie	1
Tempo di risposta *	1 ms	Connessione cuffia	3,5 mm
Schermo antiriflesso	✓	HDCP	✓
Forma dello schermo *	Piatto	versione HDCP	1.4
Rapporto di contrasto *	1000:1	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Ergonomia	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montaggio standard VESA *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Panel mounting interface 24/5000	
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Montabile a parete	✓
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)	Blocco cavo *	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Durezza della superficie	3H	Regolazione altezza *	✓
Copertura sRGB (tipica)	101%	Altezza regolabile (max)	13 cm
Copertura NTSC (tipica)	88%	Rotazione	✓
Copertura RGB Adobe	87%	Girevole	✓
Gamma di colori DCI-P3	81%		

Prestazione		Ergonomia	
AMD FreeSync *	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync	Inclinazione	3 - 21°
Ricarica rapida	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia flicker-free	✓	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Multimediale		Numero di lingue OSD	19
Numero di altoparlanti	2	Indicatori LED	✓
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Gestione energetica	
Altoparlanti incorporati *	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Microfono incorporato	✗	Consumi *	30 W
Fotocamera integrata *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Design		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Posizionamento di mercato *	Casa	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Colore del prodotto *	Nero	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Design senza telaio	✓	Tipo alimentazione	Interno
Cornice anteriore	Nero	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1210404
Supporto staccabile	✓	Dimensioni e peso	
Colore piedi	Nero	Peso (con supporto)	5,23 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Peso dell'imballo	7,38 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lunghezza cavo USB	1,8 m
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte upstream	1	Stand incluso	✓
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Cavi inclusi	AC
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altre caratteristiche	
Alimentazione USB	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Opaco
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
		Effetti della luce	✗
		Certificazione	CE, CB, EAC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4038986180160

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.