

Philips 5000 series 27B1U5601H/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto:
27B1U5601H/00

Nome del prodotto :
27B1U5601H/00



Business Monitor 27B1U5601H Monitor LCD con dock USB-C

[Philips 5000 series 27B1U5601H/00 LED display 68,6 cm \(27"\) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:](#)

Questo monitor USB-C è ideale per la visione di video, il trasferimento dati e il rilascio di potenza. La webcam integrata da 5 MP offre immagini nitide e il microfono con cancellazione del rumore aiuta le persone a sentirti forte e chiaro. La webcam pop-up garantisce un accesso rapido e una maggiore sicurezza.

Philips 5000 series 27B1U5601H/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Collegamento ethernet LAN	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel		
Tipologia HD *	Quad HD		
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Blocco cavo *	✓
Touch screen *	✗	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Regolazione altezza *	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Altezza regolabile (max)	15 cm
Schermo antiriflesso	✓	Rotazione	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto *	1000:1	Girevole	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Inclinazione regolabile	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Inclinazione	-5 - 30°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Picture-in-Picture	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Lingue OSD	
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Plug & Play	✓
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Percentuale di offuscamento	25%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Durezza della superficie	3H	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Profondità colore	8 bit	Consumi *	21,5 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W

Display		Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	sRGB	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura sRGB (tipica)	101%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Copertura NTSC (tipica)	89%	Tipo alimentazione	Interno
Schermo sRGB	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	
NVIDIA G-SYNC *	✗	1328271	
AMD FreeSync *	✗	Condizioni ambientali	
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia flicker-free	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia Low Blue Light	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Multimediale		Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Numero di altoparlanti	2	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Potenza in uscita (RMS)	5 W	Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	613 mm
Megapixel	5 MP	Profondità (con supporto)	225 mm
Microfono incorporato	✓	Altezza (con supporto)	537 mm
Fotocamera integrata *	✓	Peso (con supporto)	7,3 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	613 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità (senza supporto)	55 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	366 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (senza supporto)	5,54 kg
Colore piedi	Nero	Dati su imballaggio	
Connettività		Larghezza imballo	730 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità imballo	193 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Altezza imballo	471 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso dell'imballo	10,9 kg
Numero di porte upstream	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Stand incluso	✓
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Manuale dell'utente	✓
Alimentazione USB	✓	Software forniti	SmartControl
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Sostenibilità	
HDMI *	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Quantità porte HDMI	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Versione HDMI	1.4	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Quantità DisplayPorts	1	Altre caratteristiche	
versione DisplayPort	1.4	Supporto HBR3	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
HDCP	✓	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
versione HDCP	1.4/2.2	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Uscite Displayport	✓	Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified
		Sensore di luminosità	✓
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
		Wake-on-LAN	✓
Dati sul riciclaggio		Plastica riciclata post-consumo	85%



8712581796501

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.