



LG 49XE4F-M Pannello piatto per segnaletica digitale 124,5 cm (49") LED 4000 cd/m² Full HD Nero 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 49XE4F-M.AEU

Nome del prodotto : 49XE4F-M



LG 49XE4F-M. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 4000 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")	Ampiezza del filetto (inferiore)	3,84 cm
Tecnologia display *	LED	Ampiezza del filetto (laterale)	2,6 cm
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	3,84 cm
Luminosità schermo *	4000 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	Full HD	Utilizzo *	Universale
Touch screen *	✗	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Codice di protezione internazionale (IP)	IP56
Tempo di risposta	8 ms	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto	1300:1	Consumi *	300 W
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Classe di efficienza energetica (SDR)	A
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durata del pannello	50000 h	Dimensioni e peso	
Percentuale di offuscamento	3%	Ampiezza del display	1153 mm
Connettività		profondità display	88 mm
Quantità porte HDMI *	2	altezza display	656,2 mm
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	peso display	32 kg
Quantità DisplayPorts *	1	Dati su imballaggio	
Porta USB *	✓	Larghezza imballo	1286 mm
Numero di USB	2	Profondità imballo	207 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	797 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Peso dell'imballo	37 kg
Uscita (L, R) audio	1	Contenuto dell'imballo	
RS-232C	✓	Telecomando portatile	✓
Audio		Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232
Altoparlanti incorporati *	✗	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50 °C
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Range di umidità di funzionamento	5 - 100%
Posizionamento supportato *	Interno/esterno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		

Design		Dati logistici	
Colore del prodotto *	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.