

NEC MultiSync BT421 Pannello piatto per segnaletica digitale
106,7 cm (42") VA 700 cd/m² Nero 24/7

Marchio : NEC Famiglia del prodotto: MultiSync Codice prodotto: 40001381

Nome del prodotto : BT421

NEC MultiSync BT421. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 106,7 cm (42"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 1920 x 480 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m². Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Dimensioni diagonale schermo *	106,7 cm (42")	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,47 cm
Tecnologia display *	VA	Ampiezza del filetto (laterale)	7,9 mm
Risoluzione del display *	1920 x 480 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	9,8 mm
Luminosità schermo *	700 cd/m²	Tipo di montaggio	Parete
Touch screen *	✗	Prestazione	
Rapporto d'aspetto nativo	16:4	Utilizzo *	Universale
Tempo di risposta	8 ms	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto di contrasto	4000:1	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Dimensioni e peso	
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Larghezza	1059,9 mm
Dot Pitch	0,542 x 0,542 mm	Profondità	64,7 mm
Area attiva del display (LxA)	1039,7 x 259,9 mm	Altezza	288,9 mm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	107,2 cm	Peso	9,3 kg
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Porta DVI *	✗	Kit di montaggio	✓
Quantità porte DVI-D	3	Condizioni ambientali	
Connessione RS232	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Design		Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Certificati di sicurezza	
Posizionamento supportato *	Interno	Certificazione	CE; REACH; RoHS; SASO
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Dettagli tecnici	
Colore del prodotto *	Nero	Conformità alla sostenibilità	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS
Panel mounting interface 24/5000	200 x 100 mm	Altre caratteristiche	
Interfaccia per montaggio a pannello		Classe di efficienza energetica (vecchia)	C



5028695118812

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.