

NEC MultiSync E988 Pannello piatto per segnaletica digitale 2,48 m (97.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7

Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60005929

Nome del prodotto : E988

NEC MultiSync E988. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,48 m (97.5"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (superiore)	1,59 cm
Retroilluminazione a LED	✓	Tipo di montaggio	Scrivania/Parete
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	2,48 m (97.5")	Utilizzo *	Universale
Tecnologia display *	LCD	Sensore luce ambientale	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Luminosità schermo *	350 cd/m²	HDCP	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X, IP2X
Touch screen *	✗	Gestione energetica	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi *	200 W
Tempo di risposta	8 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto	8000:1	Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR)	F
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	161 kWh
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	160 kWh
Dot Pitch	0,5622 x 0,5622 mm	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Area attiva del display (LxA)	2158,85 x 1214,35 mm	Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	247,7 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Range di scansione orizzontale	15 - 136 kHz	Sistema informatico	
Intervallo di scansione verticale	24 - 75 Hz	Sistema del computer *	✗
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160	Processore integrato *	✗
Profondità colore	10 bit	Sistema operativo Windows supportato	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Hybrid Log-Gamma (HLG)		
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz		
Percentuale di offuscamento	28%		

Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte HDMI *	3	Compatibilità sistema operativo Mac ✓	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3		
Porta DVI *	✗		
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1		
Porta USB *	✓		
Numero di USB	2		
Versione USB	2.0		
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Wi-Fi *	✗		
RS-232C	✓		
Audio Return Channel (ARC)	✓		
Audio			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		
Potenza in uscita (RMS)	20 W		
Design			
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		
Colore del prodotto *	Nero		
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm		
		Dimensioni e peso	
		Ampiezza del display	2194,7 mm
		profondità display	84,3 mm
		altezza display	1250,2 mm
		peso display	65,4 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	2350 mm
		Profondità imballo	310 mm
		Altezza imballo	1400 mm
		Peso dell'imballo	96,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, HDMI
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	10 - 90%
		Dettagli tecnici	
		Uscita audio digitale	1
		Compatibilità::USB Playback::	✓
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), VCCI, cUL
		Altre caratteristiche	
		Manuale dell'utente	✓
		Ingresso audio	1
		Uscita audio	1
		Ingresso AV	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington



5028695125926

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date