

NEC MultiSync M551-2 Design chiosco 127 cm (50") LED 4K Ultra HD Nero Processore integrato


Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60006085

Nome del prodotto : M551-2

NEC MultiSync M551-2. Design del prodotto: Design chiosco. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	VA	HDCP	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X, IP2X
Dimensioni diagonale schermo *	127 cm (50")	Browser web	✓
Tecnologia display *	LED	Gestione energetica	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	89 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Touch screen *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Tempo di risposta	8 ms	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	89 kWh
Rapporto di contrasto	8000:1	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	81 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	138,8 cm	Sistema informatico	
Range di scansione orizzontale	26 - 135 kHz	Sistema del computer *	✓
Intervallo di scansione verticale	23 - 86 Hz	Processore integrato *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 2160, 3840 x 2160, 4096 x 2160	Produttore processore	Intel
		Formati video supportati	HEVC, HEVC/H.265, MP4, MPG, TS
Profondità colore	8 bit	Formati audio supportati	AAC, LPCM, MP3, WMV
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Formati immagini supportati	JPG
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Dimensioni e peso	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Ampiezza del display	1128,4 mm
Percentuale di offuscamento	25%	profondità display	62,6 mm
Connettività		altezza display	712,6 mm
Quantità porte HDMI *	2	peso display	19,8 kg
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1430 mm
		Profondità imballo	250 mm
		Altezza imballo	920 mm

Connettività		Dati su imballaggio	
Porta DVI *	✗	Peso dell'imballo	29,4 kg
Quantità DisplayPorts *	1	Contenuto dell'imballo	
DisplayPorts in	1	Stand incluso	✗
Porta USB *	✓	Telecomando portatile	✓
Numero di USB	1	Batterie incluse	✓
Versione USB	2.0	Cavi inclusi	AC, HDMI
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Wi-Fi *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Connessione RS232	✓	Umidità	10 - 90%
Audio Return Channel (ARC)	✓	Certificati di sicurezza	
Audio		Certificazione	ISO 9241-307
Altoparlanti incorporati *	✓	Caratteristiche	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Materiale di base	Metallo
Design		Adatto per uso interno	✓
Design del prodotto *	Design chiosco	Montabile a parete	✓
Posizionamento supportato *	Interno	Dettagli tecnici	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	DICOM	✓
Colore del prodotto *	Nero	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Forma dello schermo	Piatto	Certificati di conformità	BSMI, CE, EAC, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, PSB, RCM, RoHS, VCCI
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000	400 x 400 mm	Altre caratteristiche	
Interfaccia per montaggio a pannello		Manuale dell'utente	✓
Ampiezza del filetto (inferiore)		Tipologia di retroilluminazione	LED diretto
Ampiezza del filetto (laterale)		Connessione cuffia	3,5 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	1,49 cm	Uscite per cuffie	1
Prestazione		Tipo di imballo	Box
Utilizzo *	Universale	Tipo alimentazione	Interno
		Tipo di batteria per telecomando	Mini Stilo AAA
		Materiale della scocca	Metallo, Plastica
		Fotocamera integrata	✗



5028695127487

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.