

NEC MultiSync M651 Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen


Marchio : NEC

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: 60005341

Nome del prodotto : M651

NEC MultiSync M651. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	IPS	HDCP	✓
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X, IP2X
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Gestione energetica	
Tecnologia display *	LCD	Consumi *	120 W
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Touch screen *	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	116 kWh
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	105 kWh
Tempo di risposta	8 ms	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Rapporto di contrasto	8000:1	Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema informatico	
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Formati video supportati	H.263, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPG, TS
Range di scansione orizzontale	26 - 91,1 kHz	Formati audio supportati	MP3
Intervallo di scansione verticale	23 - 86 Hz	Formati immagini supportati	JPG
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema operativo Windows supportato	✓
Connettività		Sistema operativo Linux supportato	✓
Quantità porte HDMI *	4	Dimensioni e peso	
Quantità DisplayPorts *	2	Larghezza	1493,3 mm
Porta USB *	✓	Profondità	69,4 mm
Numero di USB	1	Altezza	870,8 mm
Versione USB	2.0	Peso	51,1 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza imballo	1736 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s	Profondità imballo	280 mm
Audio		Altezza imballo	1033 mm
Altoparlanti incorporati *	✓		
Design			
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		

Design		Dati su imballaggio		
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Peso dell'imballo	64 kg	
Colore del prodotto *	Nero	Condizioni ambientali		
Montaggio standard VESA *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C	
Panel mounting interface 24/5000	400 x 400 mm	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%	
Interfaccia per montaggio a pannello		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C	
Prestazione		Umidità	10 - 90%	
Utilizzo *		Universale	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210	



5028695121966

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.