

ASUS ProArt PA27UCGE Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM04NC-B01K71

Nome del prodotto :
PA27UCGE

ASUS ProArt PA27UCGE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Versione HDMI	2.1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LED	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Uscite per cuffie	1
Touch screen *	✗	Connessione cuffia	3,5 mm
Luminosità del display (picco)	600 cd/m ²	Commutatore KVM integrato	✓
Luminosità del display (tipica)	600 cd/m ²	HDCP	✓
Tempo di risposta *	1 ms	versione HDCP	2.3
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	160 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Blocco cavo *	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm	Regolazione altezza *	✓
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)	Altezza regolabile (max)	12 cm
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Rotazione	✓
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Frequenza scansione orizzontale	31 - 255 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	48 - 160 Hz	Angolo di rotazione	-30 - 30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 23°

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro)	Picture-in-Picture	✓
Profondità colore	10 bit	On Screen Display (OSD)	✓
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Gamma di colori DCI-P3	98%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Prestazione		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	66 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumi *	27 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Larghezza (con supporto)	612,4 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	201,8 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza (con supporto)	574,7 mm
Colore piedi	Nero	Peso (con supporto)	6,4 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	612,4 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	47,6 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza (senza supporto)	380,8 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso (senza supporto)	4,5 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Dati su imballaggio	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Larghezza imballo	780 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità imballo	140 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Altezza imballo	492 mm
		Peso dell'imballo	10,6 kg
		Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo		Sostenibilità	
Stand incluso		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Altre caratteristiche		Altre caratteristiche	
Certificazione		Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TUV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance	



4711387734667

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.