



## BenQ RM7504 lavagna interattiva 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero

**Marchio :** BenQ

**Codice prodotto:** 9H.F9CTK.DE1

**Nome del prodotto :** RM7504



BenQ RM7504. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Area di lavorazione: 1649,7 x 927,9 mm, Luminosità schermo: 450 cd/m<sup>2</sup>. Sistema operativo incluso: Android, Architettura processore: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Memoria utente: 64 GB. Potenza altoparlante: 20 W, Potenza RMS subwoofer: 16 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Connettore USB: USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C, versione DisplayPort: 1.2a, Microfono: 3,5 mm

| <b>Display</b>                              |                                 | <b>Connettività</b>                     |              |
|---|---------------------------------|---|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *              | 190,5 cm (75")                  | Quantità delle porte di uscita HDMI     | 1            |
| Luminosità schermo                          | 450 cd/m <sup>2</sup>           | versione DisplayPort                    | 1.2a         |
| Risoluzione del display                     | 3840 x 2160 Pixel               | Quantità DisplayPorts                   | 1            |
| Schermo antiriflesso                        | ✓                               | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 1            |
| Tipologia HD                                | 4K Ultra HD                     | Quantità porte VGA (D-Sub)              | 1            |
| Tipo di pannello                            | IPS                             | Ingresso di linea                       | ✓            |
| Rapporto d'aspetto nativo                   | 16:9                            | Uscita di linea                         | ✓            |
| Rapporto di contrasto                       | 1200:1                          | Slot OPS                                | 1            |
| Rapporto di contrasto (dinamico)            | 50000:1                         | Porta uscita S/PDIF                     | ✓            |
| Tempo di risposta                           | 8 ms                            | Microfono                               | 3,5 mm       |
| Touch screen *                              | ✓                               | Connessione cuffia                      | 3,5 mm       |
| Tecnologia touch                            | Multi-touch                     | Uscita audio                            | 3            |
| Tipologia touch screen                      | Infrarossi                      |   |              |
| Numero di punti touch simultanei            | 50                              | <b>Ergonomia</b>                        |              |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 5 ms                            | Colore del prodotto                     | Nero         |
| Area di lavorazione *                       | 1649,7 x 927,9 mm               | Montaggio standard VESA                 | ✓            |
| Materiale della superficie                  | Vetro temperato                 | Panel mounting interface 24/5000        |              |
| Tecnologia Low Blue Light                   | ✓                               | Interfaccia per montaggio a pannello    | 600 x 400 mm |
| Rigidità                                    | 9H                              | Montabile a parete                      | ✓            |
| <b>Sistema informatico</b>                  |                                 | <b>Prestazione</b>                      |              |
| Sistema operativo incluso                   | Android                         | Sensore di temperatura                  | ✓            |
| Versione sistema operativo                  | 13                              | <b>Gestione energetica</b>              |              |
| Processore integrato                        | ✓                               | Consumi                                 | 124,7 W      |
| Architettura processore                     | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 | Consumi (modalità stand-by)             | 0,5 W        |
| Numero di core del processore               | 4                               | Tensione di ingresso AC                 | 100-240 V    |
| Memoria utente                              | 64 GB                           | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz     |
| Capacità della RAM                          | 8 GB                            | <b>Condizioni ambientali</b>            |              |
| Famiglia della scheda grafica               | ARM                             | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C    |
| <b>Audio</b>                                |                                 | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%     |
| Altoparlanti incorporati *                  | ✓                               | Intervallo di temperatura               | -20 - 60 °C  |
| Numero di altoparlanti incorporati          | 2                               | Umidità                                 | 10 - 90%     |
| Potenza altoparlante                        | 20 W                            | <b>Dimensioni e peso</b>                |              |
| Subwoofer incorporato                       | ✓                               | Larghezza *                             | 1717,1 mm    |
| Potenza RMS subwoofer                       | 16 W                            | Profondità                              | 87,1 mm      |
| Microfono incorporato                       | ✓                               | Altezza *                               | 1036,8 mm    |
|   |                                 | Peso                                    | 51 kg        |

| Collegamento in rete                                  |                                       | Dati su imballaggio                  |                                     |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Wi-Fi   | ✓                                     | Larghezza imballo                    | 185 mm                              |
| Collegamento ethernet LAN                             | ✓                                     | Profondità imballo                   | 1860 mm                             |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                   | 10,100,1000 Mbit/s                    | Altezza imballo                      | 1125 mm                             |
| Near Field Communication (NFC)                        | ✓                                     | Peso dell'imballo                    | 67 kg                               |
|   |                                       | Quantità per pacco                   | 1 pz                                |
| Connettività  |                                       | Contenuto dell'imballo               |                                     |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 7                                     | Vassoio penne incluso                | ✓                                   |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo B   | 3                                     | Cavi inclusi                         | HDMI, Potenza, USB, USB tipo-C, VGA |
| Quantità porte USB 2.0                                | 1                                     | Telecomando portatile                | ✓                                   |
| Connettore USB  | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C | Kit di montaggio                     | ✓                                   |
| Quantità porte HDMI                                   | 5                                     | Puntina inclusa                      | ✓                                   |
| Quantità di porte USB Tipo C                          | 4                                     | Numero di penne stilografiche        | 2                                   |
| Versione HDMI   | 2.0                                   |                                      |                                     |
| Altre caratteristiche                                 |                                       | Dati logistici                       |                                     |
|   |                                       | Paese di origine                     | Cina                                |
|   |                                       | Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8528521000                          |
|   |                                       | Quantità per pallett                 | 6 pz                                |



4718755092503

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.