

## ASUS ROG Strix XG279CNS Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ROG Strix

**Codice prodotto:** 90LM0AW0-B01371

**Nome del prodotto :**  
XG279CNS

ASUS ROG Strix XG279CNS. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                        | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 68,6 cm (27")          | Modalità alternativa DisplayPort             | ✓            |
| Risoluzione del display *                 | 1920 x 1080 Pixel      | USB di Tipo C                                |              |
| Tipologia HD *                            | Full HD                | Alimentazione USB                            | ✓            |
| Rapporto d'aspetto nativo *               | 16:9                   | Fornitura di alimentazione USB fino a        | 7,5 W        |
| Tecnologia display *                      | LCD                    | HDMI *                                       | ✓            |
| Tipo di pannello *                        | Fast IPS               | Quantità porte HDMI                          | 1            |
| Touch screen *                            | ✗                      | Versione HDMI                                | 2.1          |
| Luminosità del display (picco)            | 400 cd/m²              | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Luminosità del display (tipica)           | 400 cd/m²              | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tempo di risposta *                       | 1 ms                   | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)     | Uscite per cuffie                            | 1            |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                      | HDCP                                         | ✓            |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                 | versione HDCP                                | 2.3          |
| Rapporto di contrasto *                   | 1000:1                 | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Tempo massimo di refresh *                | 380 Hz                 | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                   | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                   | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Colori del display *                      | 16,7 milioni di colori | Montabile a parete                           | ✓            |
| Dot Pitch                                 | 0,311 x 0,311 mm       | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 59,7 cm                | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Dimensione visibile, verticale            | 33,6 cm                | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Frequenza scansione orizzontale           | 27 - 404 kHz           | Altezza regolabile (max)                     | 12 cm        |
| Frequenza scansione verticale             | 48 - 360 Hz            | Rotazione                                    | ✓            |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 69 cm                  | Angolo di rotazione                          | -90 - 90°    |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                      | Girevole                                     | ✓            |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | DisplayHDR 400         |                                              |              |

| Display                                       |                   | Ergonomia                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Gamma cromatica standard                      | sRGB              | Angolo di rotazione                     | -45 - 45°   |
| Gamma di colori                               | 110%              | Inclinazione regolabile                 | ✓           |
| Prestazione                                   |                   | Inclinazione                            | -5 - 20°    |
| Multimediale                                  |                   | Gestione energetica                     |             |
| NVIDIA G-SYNC *                               | ✓                 | Classe di efficienza energetica (SDR) * | E           |
| Tipo G-SYNC NVIDIA                            | G-SYNC Compatible | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G           |
| AMD FreeSync *                                | ✓                 | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 22 kWh      |
| Tipo FreeSync AMD                             | FreeSync Premium  | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 35 kWh      |
| Supporto VESA Adaptive Sync                   | ✓                 | Consumi *                               | 20 W        |
| Tecnologia flicker-free                       | ✓                 | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W       |
| Tecnologia Low Blue Light                     | ✓                 | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W       |
| Modalità gioco                                | ✓                 | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V |
| Design                                        |                   | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz    |
| Altoparlanti incorporati *                    | ✗                 | Scala di efficienza energetica          | Da A a G    |
| Fotocamera integrata *                        | ✗                 | Dimensioni e peso                       |             |
| Connettività                                  |                   | Larghezza (con supporto)                | 614,1 mm    |
| Hub USB integrato *                           | ✗                 | Profondità (con supporto)               | 218,8 mm    |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1                 | Altezza (con supporto)                  | 510,3 mm    |
|                                               |                   | Peso (con supporto)                     | 6,5 kg      |
|                                               |                   | Larghezza (senza supporto)              | 614,2 mm    |
|                                               |                   | Profondità (senza supporto)             | 65,8 mm     |
|                                               |                   | Altezza(senza supporto)                 | 366,7 mm    |
|                                               |                   | Peso (senza supporto)                   | 3,9 kg      |
|                                               |                   | Dati su imballaggio                     |             |
|                                               |                   | Larghezza imballo                       | 828 mm      |
|                                               |                   | Profondità imballo                      | 176 mm      |
|                                               |                   | Altezza imballo                         | 476 mm      |
|                                               |                   | Peso dell'imballo                       | 9 kg        |
|                                               |                   | Tipo di imballo                         | Scatola     |



4711387820926

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.